



本体重量： 11.5Kg

◇ 荷重計算 ◇

設計条件

荷重基準： 鋼道路橋等設計示方書による
 荷重： T-14 (後輪一輪荷重： 5600Kg)
 載荷寸法： 200mm×500mm (等分布負載)
 許容応力： $\sigma_b = 12.0 \text{ Kg/mm}^2$ (SPHC使用)
 衝撃係数： $i = 0.0$
 スパン： $L = 170 \text{ mm}$

W：主部材が支える最大後輪一輪荷重(Kg)
 N：荷重を受ける主部材本数
 (Z)：主部材断面係数 (mm^3)
 S：溝幅方向載荷寸法 (mm)

荷重計算

「側溝」 (溝幅 ≤ 載荷寸法 S の場合)

$$W = \frac{8\sigma_b Z}{L} \times \frac{S}{L} = \frac{8 \times 12 \times 500 \times Z}{170^2} = 1.661 \times Z$$

$$Z = N(Z) = 8 \times 0.644 \times 10^3 = 5.15 \times 10^3$$

$$\therefore W = 1.661 \times 5.15 \times 10^3 = 8.55 \times 10^3 \text{ (Kg)}$$

$$T = 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times W$$

$$= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times 8.55 \times 10^3$$

$$= 21.4 > 14$$

以上より T-14 となる

<表面処理>

本体：溶融亜鉛メッキ (セラミック充填)

担当	製図	検図	尺度	作図	工事名
	岡本	戸田	1/10	年月日	
タイハイグレーチング 石田鉄工株式会社					図面番号
					TYUHC25-15 T-14
					図面名称
					TYUHC 150x 996x 25 寸法:140