


◇ 荷 重 計 算 ◇

設計条件

計算基準: 鋼道路橋等設計示方による

荷 重: T-2 (後輪一輪荷重: 800Kg)

載荷寸法: 160mm×200mm (等分布負載)

許容応力: $\sigma_b = 18.0 \text{ Kg/mm}^2$ (SS400使用)

スパン: $L = 300 \text{ mm}$

W : 主部材が支える最大後輪一輪荷重(Kg)

N : 荷重を受ける主部材本数

(Z) : 主部材断面係数

S : 溝幅方向載荷寸法

荷重計算

「横断溝」(溝幅>載荷寸法 S の場合)

$$W = \frac{8 \sigma_b Z}{2L - S} = \frac{8 \times 18 \times Z}{2 \times 300 - 200} = 0.360 \times Z$$

$$Z = N(Z) = 11 \times 0.485 \times 10^3 = 5.34 \times 10^3$$

$$\therefore W = 0.360 \times 5.34 \times 10^3 = 1.92 \times 10^3 \text{ (Kg)}$$

$$\begin{aligned} T &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times W \\ &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times 1.92 \times 10^3 \\ &= 4.8 > 2 \end{aligned}$$

以上より T-2 となる

<表面処理>

本体: 溶融亜鉛メッキ

受枠: 黒ペイント塗装

本体重量: 10.0Kg

受枠重量: 8.5Kg

担 当	製 図	検 図	尺 度	作 図	工事名
	岡本	戸田	1/8	年 月 日	
タイヘイグレーチング					図面番号 GTLOJPH25-33B T-2
石田鉄工株式会社					図面名称 GTLOJPH 400×395×25 ゴム付
					4 L 枠 Bタイプ (P=15)