



本体重量: 48.3Kg
受枠重量: 11.2Kg

<表面処理>

本体: 溶融亜鉛めっき
受枠: 黒ペイント塗装

◇ 荷 重 計 算 ◇

設計条件

荷重基準: 鋼道路橋等設計示方書による
荷 重: T-6 (後輪一輪荷重: 24000N)
載荷寸法: 240mm×200mm (等分布負載)
許容応力: $\sigma_b = 180.0 \text{ N/mm}^2$ (SS400使用)
衝撃係数: $i = 0.4$
スパン: $L = 450 \text{ mm}$

W : 主部材が支える最大後輪一輪荷重 (N)
 N : 荷重を受ける主部材本数
 (Z) : 主部材断面係数 (mm^3)
 S : 溝幅方向載荷寸法 (mm)

荷 重 計 算

「横断溝」(溝幅>載荷寸法 S の場合)

$$W = \frac{8 \sigma_b Z}{2L - S} = \frac{8 \times 180 \times Z}{2 \times 450 - 200} = 2.057 \times Z$$

$$Z = N(Z) = 9 \times 3.150 \times 10^3 = 28.35 \times 10^3$$

$$\therefore W = 2.057 \times 28.35 \times 10^3 = 58.32 \times 10^3 \text{ (N)}$$

$$\begin{aligned} T &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times W \times 10^{-1} \\ &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times 58.32 \times 10^3 \times 10^{-1} \\ &= 14.6 > 6 \end{aligned}$$

衝撃係数考慮の場合

$$\begin{aligned} T &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times \frac{1}{1+i} \times W \times 10^{-1} \\ &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times 0.714 \times 58.32 \times 10^3 \times 10^{-1} \\ &= 10.4 > 6 \end{aligned}$$

以上より T-6 となる

担 当	製 図	検 図	尺 度	作 図 日	工 事 名
	宮 崎	水 谷	1/10	'20年 7月 29日	
タイヘイグレーチング 石田鉄工株式会社					図面番号 TTBH50-4.5 T-6 横 図面名称 TTBH 550X 996X 50 Lアングル