



◇ 荷重計算 ◇

設計条件
 荷重基準: 鋼道路橋等設計示方書による
 荷重: T-6 (後輪一輪荷重: 2400Kg)
 載荷寸法: 240mm×200mm (等分布負載)
 許容応力: $\sigma_b = 18.0 \text{ Kg/mm}^2$ (SS400使用)
 衝撃係数: $i = 0.0$
 スパン: $L = 600 \text{ mm}$

W: 主部材が支える最大後輪一輪荷重(Kg)
 N: 荷重を受ける主部材本数
 (Z): 主部材断面係数 (mm^3)
 S: 溝幅方向載荷寸法 (mm)

荷重計算

「横断溝」(溝幅>載荷寸法Sの場合)

$$W = \frac{8 \sigma_b Z}{2L - S} = \frac{8 \times 18 \times Z}{2 \times 600 - 200} = 0.144 \times Z$$

$$Z = N(Z) = 9 \times 3.150 \times 10^3 = 28.35 \times 10^3$$

$$\therefore W = 0.144 \times 28.35 \times 10^3 = 4.08 \times 10^3 \text{ (Kg)}$$

$$T = 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times W$$

$$= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times 4.08 \times 10^3$$

$$= 10.2 > 6$$

以上より T-6 となる

<表面処理>
 本体: 溶融亜鉛メッキ
 受枠: 黒ペイント塗装

本体重量: 43.1Kg
 受枠重量: 15.4Kg

担当	製図	検図	尺度	作図日	工事名
	岡本	戸田	1/8	年月日	
タイハイグレーチング 石田鉄工株式会社					図面番号 TTLOH50-66 T-6
					図面名称 TTLOH 700X 700X 50 4L枠