



本体重量: 20.9Kg
受枠重量: 11.2Kg

< 表面処理 >

本体: 溶融亜鉛メッキ (セラミック充填)
受枠: 黒ペイント塗装

◇ 荷重計算 ◇

設計条件

荷重: T-25 (後輪一輪荷重: 10000Kg)
載荷寸法: 500mmX200mm (等分布負載)
許容応力: $\sigma_b = 18.0 \text{ Kg/mm}^2$ (SS400使用)

スパン: $L = 400 \text{ mm}$

W: 主部材が支える最大後輪一輪荷重 (Kg)
N: 荷重を受ける主部材本数
(Z): 主部材断面係数
S: 溝幅方向載荷寸法

荷重計算

「横断溝」(溝幅 > 載荷寸法 S の場合)

$$W = \frac{8 \sigma_b Z}{2L - S} = \frac{8 \times 18 \times Z}{2 \times 400 - 200} = 0.240 \times Z$$

$$Z = N (Z) = 18 \times 2.784 \times 10^3 = 50.11 \times 10^3$$

$$\therefore W = 0.240 \times 50.11 \times 10^3 = 12.03 \times 10^3 \text{ (Kg)}$$

$$\begin{aligned} T &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times W \\ &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times 12.03 \times 10^3 \\ &= 30.1 > 25 \end{aligned}$$

以上より T-25 となる

担当	製図	検図	尺度	作図	工事名
	岡本	戸田	1/6	年月日	
タイヘイグレーチング 石田鉄工株式会社					図面番号 TYLOHC50-44 T-25
					図面名称 TYLOHC 500X 494X 50 4L枠